

HMD 26

Zestawy słuchawkowo-mikrofonowe awiacyjne | komunikacyjne

Opis

HMD 26 jest komentatorskim zestawem słuchawkowo-mikrofonowym. Słuchawki, dzięki poduszkom pokrytym miękką skórą, zapewniają komfort i bardzo dobre tłumienie hałasu otoczenia. Wysokiej jakości mikrofon dynamiczny wiernie przekazuje głos komentatora z bardzo dobrym wytłumieniem hałasu otoczenia. Mikrofon wyposażony jest w wyłącznik aktywowany przy odchyleniu ramienia mikrofonowego do góry. Dla ochrony słuchu, słuchawki wyposażone są w odłączany układ ActiveGard, ograniczający do 105 dB SPL maksymalny poziom ciśnienia akustycznego.



Cechy

- Wysoki komfort i bardzo dobre tłumienie hałasu otoczenia
- Odchylana słuchawka dla jedno-usznego odsłuchu
- Wysokiej klasy mikrofon dynamiczny, bardzo dobre tłumienie hałasu otoczenia
- Optymalne pozycjonowanie mikrofonu dzięki giętkiemu ramieniu mikrofonowemu
- Łatwo wymienny (złącze), jednostronnie wyprowadzony kabel
- Wyłączenie mikrofonu przy odchyleniu ramienia mikrofonowego do góry
- Wyłączany układ ochrony słuchu ActiveGard - ogranicznik głośności słuchawek
- Wyposażenie: HMD 26 słuchawki z mikrofonem osłona przeciwwietrzna

Dane techniczne

Słuchawki

Rodzaj przetwornika	dynamiczny
Rodzaj muszli słuchawkowych	zamknięte, przylegające
Pasma przenoszenia m.cz.	20 - 18 000 Hz
Impedancja znamionowa	50 Ω mono/100 Ω stereo
	300 Ω mono/ 600 Ω stereo - wariant HMD 26-600
Znamionowy poziom ciśnienia akust. (1kHz, 1 mW)	105 dB
Max. SPL (dla 1kHz, 200 mW)	127 dB ActivGard wyłączone
	105 dB ActivGard załączone
Obciążenie znamionowe	0,5 W
Zniekształcenia	< 0,5 %
Siła nacisku	ok. 3,6 N
	ok. 4,0 N - wariant HMD 26-600S

Mikrofon

Rodzaj przetwornika	dynamiczny
Charakterystyka kierunkowości	hiperkardioidalna
Pasma przenoszenia m.cz.	40 - 16 000 Hz
Skuteczność w polu swobodnym (1kHz)	0,4 mV/Pa
Impedancja znamionowa	300 Ω

Kompletny zestaw

Zakres temperatur pracy	- 15°C + 55°C
Zakres temperatur przechowywania	- 55°C + 70°C
Masa (bez kabla)	ok. 200 g - HMD 26-100
	ok. 130 g - HMD 26-600S

Warianty

- **HMD 26-100** słuchawki dwustronne 100 Ω, bez kabla
- **HMD 26-100-7** jak HMD 26-100, kabel dł. 2 m ze stalowymi żyłami, bez złącza
- **HMD 26-600** słuchawki dwustronne 600 Ω, bez kabla
- **HMD 26-600-7** jak HMD 26-600, kabel dł. 2 m ze stalowymi żyłami, bez złącza
- **HMD 26-600X3K1** jak HMD 26-600, kabel dł. 2 m ze stalowymi żyłami, złącza: XLR-3, jack 6,3 mm
- **HMD 26-600S** słuchawki jednostronne 600 Ω, bez kabla

Kable do słuchawek HMD 26-100/HMD 26-600

- **cabl-7** kabel dł. 2 m ze stalowymi żyłami, bez złącza
- **cabl-X3K1** jak cabl-7, złącza: XLR-3, jack 6,3 mm
- **cabl-X4F** jak cabl-7, złącza: XLR-4F
- **cabl-X5** jak cabl-7, złącza: XLR-5F
- **cabl-H-6** kabel spiralny dł. 3m, bez złącza
- **cabl-H-X3K1** jak cabl-H-6, złącza: XLR-3, jack 6,3 mm
- **cabl-H-X4F** jak cabl-H-6, złącza: XLR-4F
- **cabl-H-X5** jak cabl-H-6, złącza: XLR-5