

# XS WIRELESS 1 HEADMIC SET

XSW 1-ME3



## CHARAKTERYSTYKA

Wolne ręce w każdej sekundzie występu. Sięgnij po system XS WIRELESS 1 i zaufaj niezawodnej transmisji bezprzewodowej mając do wyboru maksymalnie 10 kompatybilnych kanałów w stabilnym paśmie UHF.

Zestaw XS WIRELESS 1 HEADMIC SET jest łatwym w użyciu kompleksowym systemem bezprzewodowym przeznaczonym dla wokalistów oraz prezenterów. Doskonale sprawdza się w przypadku dźwięku live, pozwalając równocześnie śpiewać oraz tańczyć. W zestawie znajduje się stacjonarny odbiornik, który umożliwia szybką konfigurację systemu oraz bezproblemową i intuicyjną jego obsługę. Uzupełnieniem jest kompaktowy nadajnik typu bodypack oraz lekki mikrofon nagłowny.



## ZAKRES DOSTAWY

- Odbiornik EM-XSW 1
- Nadajnik typu bodypack SK-XSW
- Mikrofon nagłowny ME 3-II wraz z owiewką
- Zasilacz sieciowy NT 12-5 CW
- 2 baterie AA

## WŁAŚCIWOŚCI

- Lekki mikrofon nagłowny oraz kompaktowy nadajnik bodypack
- Odbiornik różnicowy z przełączaniem sygnału antenowego
- Zintegrowane anteny
- Automatyczne zarządzanie częstotliwościami transmisji oraz ich synchronizacja za pośrednictwem zdalnego kanału w celu zapewnienia szybkiej i łatwej konfiguracji
- Przełączalne częstotliwości w szerokim zakresie pasma UHF
- Do 10 kompatybilnych kanałów

## AKCESORIA / CZĘŚCI ZAMIENNE

- Zasilacz sieciowy NT 12-5 CW
- Mikrofon nagłowny ME 3-II

Więcej informacji na temat akcesoriów i części zapasowych można znaleźć na stronie internetowej [www.sennheiser.pl](http://www.sennheiser.pl)

## WARIANTY PRODUKTU

- |          |              |  |
|----------|--------------|--|
| ■ 506987 | XSW 1-ME3-A  | Zakres A: 548 - 572 MHz                |
| ■ 506988 | XSW 1-ME3-B  | Zakres B: 614 - 638 MHz                |
| ■ 506989 | XSW 1-ME3-C  | Zakres C: 766 - 790 MHz                |
| ■ 506990 | XSW 1-ME3-D  | Zakres D: 794 - 806 MHz                |
| ■ 506991 | XSW 1-ME3-E  | Zakres E: 821 - 832 MHz, 863 - 865 MHz |
| ■ 506992 | XSW 1-ME3-GB | Zakres GB: 606 - 630 MHz               |
| ■ 506993 | XSW 1-ME3-K  | Zakres K: 925 - 937,5 MHz              |

w zestawie z kardioidalnym mikrofonem pojemnościowym ME 3-II  
w zestawie z kardioidalnym mikrofonem pojemnościowym ME 3-II  
w zestawie z kardioidalnym mikrofonem pojemnościowym ME 3-II  
w zestawie z kardioidalnym mikrofonem pojemnościowym ME 3-II  
w zestawie z kardioidalnym mikrofonem pojemnościowym ME 3-II  
w zestawie z kardioidalnym mikrofonem pojemnościowym ME 3-II

## OPAKOWANIA

Karton zbiorczy 3 szt. (390 x 280 x 360 mm): 3867 g / Karton zestawu (348 x 345 x 86 mm): 1289 g

506987 XSW 1-ME3-A EAN: 4044155213126, UPC: 615104278363	506988 XSW 1-ME3-B EAN: 4044155213119, UPC: 615104278332
506989 XSW 1-ME3-C EAN: 4044155213102, UPC: 615104278301	506990 XSW 1-ME3-D EAN: 4044155213096, UPC: 615104278295
506991 XSW 1-ME3-E EAN: 4044155213089, UPC: 615104278288	506992 XSW 1-ME3-GB EAN: 4044155213072, UPC: 615104278271
506993 XSW 1-ME3-K EAN: 4044155213065, UPC: 615104278264	

**SENNHEISER**

# XS WIRELESS 1 HEADMIC SET

XSW 1-ME3



## DANE TECHNICZNE

### SYSTEM (XSW 1-ME3)

Modulacja .....	szerokopasmowa FM
Zakresy częstotliwości .....	A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz B: 614-638 MHz, C: 766-790 MHz D: 794-806 MHz, E: 821-832 MHz, 863-865 MHz K: 925-937.5 MHz
Szerokość pasma przełączania .....	do 24 MHz
Częstotliwości .....	8 banków częstotliwości, każdy z maksymalnie 10 presetami fabrycznymi kanałów
Odstęp sygnał/szum .....	≥ 103 dBA
THD .....	≤ 0.9%
Zakres temperatury .....	pracy: 0°C do +40°C przechowywania: -20°C do +70°C
Synchronizacja nadajnika .....	2,4 GHz, OQPSK małej mocy (aktywne tylko podczas synchronizacji)

### ODBIORNIK (EM-XSW 1)

Technologia odbiornika .....	podwójna superheterodyna
Sposób odbioru .....	układ różnicowy odbioru sygnału antenowego z użyciem anten wewnętrznych
Czułość (przy odchyleniu szczytowym) .....	< 3 µV dla 52 dB(A)rms S/N
Charakterystyka częstotliwościowa AF .....	50 do 16000 Hz (-3 dB)
Maks. Napięcie wyjściowe AF (przy odchyleniu szczytowym, 1 kHz AF) .....	gniazdo jack 1/4" (6,3 mm) (niesymetryczne): +6 dBu, gniazdo XLR (symetryczne): +12 dBu
Zakres regulacji audio .....	45 dB, w krokach co 5 dB
Zasilanie .....	12 V DC nominalnie / 300 mA
Próg Squelch .....	regulowany od 3 dBµV do 28 dBµV (połączony z sygnałem pilota)
Poziom sygnału Line/Mic .....	20 dB, przełączalny
Materiał obudowy .....	wytrzymałe tworzywo ABS
Wymiary (S x H x D) .....	około 200 x 42 x 127 mm
Masa .....	około 340 g

### NADAJNIK BODYPACK (SK-XSW)

Moc wyjściowa RF .....	10 mW
Charakterystyka częstotliwościowa AF .....	Line: 50 - 16000 Hz Mic: 50 - 16000 Hz
Wejście audio .....	gniazdo jack 3,5 mm
Maks. napięcie wejściowe (Mic/Line) @3% THD .....	typowo 1 V rms Mic / typowo 2,6 V rms Line przy czułości -30 dB
Zasilanie .....	2 baterie AA, 1,5 V
Czas pracy .....	około 10 godzin
Zakres regulacji czułości nadajnika .....	0 do -30 dB, regulowane w krokach co 10 dB
Obudowa materiału .....	wytrzymałe tworzywo ABS
Wymiary (S x W x G) .....	około 71 x 96 x 28 mm
Masa .....	około 95 g

### MIKROFON NAGŁOWNY (ME 3-II)

Konstrukcja przetwornika .....	pojemnościowy, wstępnie spolaryzowany
Czułość .....	1,6 mV/Pa
Charakterystyka kierunkowości .....	kardioidalna
Maks. SPL .....	150 dB

*Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.*

## ZŁĄCZA

### ODBIORNIK



## DOSTĘPNE ZESTAWY XS WIRELESS 1

- XSW 1 VOCAL SET  
e825 (dynamiczny, kardioidalny) lub  
e835 (dynamiczny o wyższej czułości,  
kardioidalny)
- XSW 1 INSTRUMENT SET
- XSW 1 HEADMIC SET
- XSW 1 LAVALIER MIC SET
- XSW 1 BRASS SET

## DOSTĘPNY RÓWNIEŻ SYSTEM XS WIRELESS 2

Wyższy poziom elastyczności pracy, dla wszystkich tych, którzy chcą zrobić krok dalej. XS WIRELESS 2 jest odpowiedzią na twoje wyższe wymagania i oferuje wyświetlacz LCD, który pozwala na manualne dokonywanie zmian w większej liczbie opcji, 12 kompatybilnych kanałów w stabilnym paśmie UHF, co umożliwia lepsze funkcjonowanie w ciężkich warunkach scenicznych. Odbiornik ma solidną metalową obudowę, a w zestawie znajduje się zestaw montażowy rack.

- XSW 2 VOCAL SET
- e835 (dynamiczny, kardioidalny) lub  
e865 (pojemnościowy, superkardioidalny)
- XSW 2 INSTRUMENT SET
- XSW 2 HEADMIC SET
- XSW 2 LAVALIER MIC SET



Aplauz Sp. z o.o., ul. Graniczna 19, 05-092 Łomianki  
tel./fax (22) 751 42 39, 751 42 44  
<http://www.sennheiser.pl> [aplauz@aplauzaudio.pl](mailto:aplauz@aplauzaudio.pl)

**SENNHEISER**