

XS WIRELESS 2 HEADMIC SET

XSW 2-ME3



CHARAKTERYSTYKA

Wolne ręce podczas całego występu. Najwyższy poziom elastyczności zastosowań, dla wszystkich tych, którzy chcą zrobić krok dalej. System XS WIRELESS 2 jest odpowiedzią na bardziej zaawansowane wymagania i oferuje intuicyjny wyświetlacz LCD pozwalający na manualne dokonywanie zmian w większej liczbie opcji, a także 12 kompatybilnych kanałów w stabilnym paśmie UHF, co umożliwia lepsze funkcjonowanie w ciężkich warunkach scenicznych.

Zestaw XS WIRELESS 2 HEADMIC SET jest łatwym w użyciu kompleksowym systemem bezprzewodowym przeznaczonym dla wokalistów oraz prezenterów. Doskonale sprawdza się w przypadku dźwięku live, pozwalając równocześnie śpiewać oraz tańczyć. Odbiornik ma solidną metalową obudowę, a w zestawie znajduje się zestaw montażowy rack.



ZAKRES DOSTAWY

- Odbiornik EM-XSW 2
- Nadajnik typu bodypack SK-XSW
- Mikrofon nagłowny ME 3-II wraz z owiewką
- Zasilacz sieciowy NT 12-5 CW
- 2 baterie AA
- Zestaw montażowy rack
- Pokrowiec
- Instrukcja obsługi

WŁAŚCIWOŚCI

- Lekki mikrofon nagłowny uwalniający ręce w trakcie występu oraz kompaktowy nadajnik bodypack
- Odbiornik różnicowy umieszczony w metalowej obudowie
- Zewnętrzne anteny
- Automatyczne zarządzanie częstotliwościami transmisji oraz ich synchronizacja za pośrednictwem zdalnego kanału w celu zapewnienia szybkiej i łatwej konfiguracji
- Pełne strojenie w szerokim zakresie częstotliwości UHF
- Do 12 kompatybilnych kanałów

AKCESORIA / CZĘŚCI ZAMIENNE

- Zasilacz sieciowy NT 12-5 CW
- Mikrofon nagłowny ME 3-II

Więcej informacji na temat akcesoriów i części zapasowych można znaleźć na stronie internetowej www.sennheiser.pl

WARIANTY PRODUKTU

- | | | |
|----------|--------------|----------------------------------------|
| ■ 507129 | XSW 2-ME3-A | Zakres A: 548 - 572 MHz |
| ■ 507130 | XSW 2-ME3-B | Zakres B: 614 - 638 MHz |
| ■ 507131 | XSW 2-ME3-C | Zakres C: 766 - 790 MHz |
| ■ 507132 | XSW 2-ME3-D | Zakres D: 794 - 806 MHz |
| ■ 507133 | XSW 2-ME3-E | Zakres E: 821 - 832 MHz, 863 - 865 MHz |
| ■ 507134 | XSW 2-ME3-GB | Zakres GB: 606 - 630 MHz |
| ■ 507135 | XSW 2-ME3-K | Zakres K: 925 - 937,5 MHz |

w zestawie z kardioidalnym mikrofonem pojemnościowym ME 3-II
w zestawie z kardioidalnym mikrofonem pojemnościowym ME 3-II
w zestawie z kardioidalnym mikrofonem pojemnościowym ME 3-II
w zestawie z kardioidalnym mikrofonem pojemnościowym ME 3-II
w zestawie z kardioidalnym mikrofonem pojemnościowym ME 3-II
w zestawie z kardioidalnym mikrofonem pojemnościowym ME 3-II

OPAKOWANIA

Karton zbiorczy 3 szt.

507129 XSW 2-ME3-A EAN: 4044155213935, UPC: 615104279513	507130 XSW 2-ME3-B EAN: 4044155213942, UPC: 615104279520
507131 XSW 2-ME3-CEAN: 4044155213959, UPC: 615104279612	507132 XSW 2-ME3-D EAN: 4044155213966, UPC: 615104279636
507133 XSW 2-ME3-E EAN: 4044155213973, UPC: 615104279704	507134 XSW 2-ME3-GB EAN: 4044155213980, UPC: 615104279711
507135 XSW 2-ME3-K EAN: 4044155213997, UPC: 615104279735	

SENNHEISER

XS WIRELESS 2 HEADMIC SET

XSW 2-ME3



DANE TECHNICZNE

SYSTEM (XSW 2-ME3)

Modulacja	szerokopasmowa FM
Zakresy częstotliwości	A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz B: 614-638 MHz, C: 766-790 MHz D: 794-806 MHz, E: 821-832 MHz, 863-865 MHz K: 925-937,5 MHz
Szerokość pasma przełączania	do 24 MHz
Częstotliwości	8 banków częstotliwości, każdy z maksymalnie 12 presetami fabrycznymi kanałów
Odstęp sygnał/szum	≥ 103 dBA
THD	≤ 0,9%
Zakres temperatury	pracy: 0°C do +40°C przechowywania: -20°C do +70°C
Synchronizacja nadajnika	2,4 GHz, OQPSK małej mocy (aktywne tylko podczas synchronizacji)

ODBIORNIK (EM-XSW 2)

Technologia odbiornika	podwójna superheterodyna
Sposób odbioru	układ różnicowy (True Diversity)
Czułość (przy odchyleniu szczytowym)	< 3 µV dla 52 dB(A)rms S/N
Charakterystyka częstotliwościowa AF	50 do 16000 Hz (-3 dB)
Maks. napięcie wyjściowe AF (przy odchyleniu szczytowym, 1 kHz AF)	gniazdo jack 1/4" (6,3 mm) (niesymetryczne): +6 dBu, gniazdo XLR (symetryczne): +12 dBu
Zakres regulacji audio	40 dB, w krokach co 5 dB
Zasilanie	12 V DC nominalnie / 300 mA
Próg Squelch	regulowany od 3 dBµV do 28 dBµV (połączony z sygnałem pilota)
Poziom sygnału Line/Mic	20 dB, przełączalny
Materiał obudowy	wytrzymała obudowa z metalu
Wymiary (S x H x D)	około 200 x 42 x 127 mm
Masa	około 680 g

NADAJNIK BODYPACK (SK-XSW)

Moc wyjściowa RF	10 mW
Charakterystyka częstotliwościowa AF	Line: 50 - 16000 Hz Mic: 50 - 16000 Hz
Wejście audio	gniazdo jack 3,5 mm
Maks. napięcie wejściowe (Mic/Line) @3% THD	typowo 1 V rms Mic / typowo 2,6 V rms Line przy czułości -30 dB
Zasilanie	2 baterie AA, 1,5 V
Czas pracy	około 10 godzin
Zakres regulacji czułości nadajnika	0 do -30 dB, regulowane w krokach co 10 dB
Obudowa materiału	wytrzymałe tworzywo ABS
Wymiary (S x W x G)	około 71 x 96 x 28 mm
Masa	około 95 g

MIKROFON NAGŁOWNY (ME 3-II)

Konstrukcja przetwornika	pojemnościowy, wstępnie spolaryzowany
Czułość	1,6 mV/Pa
Charakterystyka kierunkowości	kardioidalna
Maks. SPL	150 dB

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ZŁĄCZA

ODBIORNIK



DOSTĘPNE ZESTAWY XS WIRELESS 2

- XSW 2 VOCAL SET
e835 (super dynamiczny, kardioidalny)
lub e865 (pojemnościowy, superkardioidalny)
- XSW 2 INSTRUMENT SET
- XSW 2 HEADMIC SET
- XSW 2 LAVALIER MIC SET

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ SYSTEM XS WIRELESS 1

Zacznij przygodę z łącznością bezprzewodową. Sięgnij po system XS WIRELESS 1 i zaufaj niezawodnej transmisji mając do wyboru maksymalnie 10 kompatybilnych kanałów w stabilnym paśmie UHF.

- XSW 1 VOCAL SET
- e825 (dynamiczny, kardioidalny) lub e835 (super dynamiczny, kardioidalny)
- XSW 1 INSTRUMENT SET
- XSW 1 HEADMIC SET
- XSW 1 LAVALIER MIC SET
- XSW 1 BRASS SET



Aplauz Sp. z o.o., ul. Graniczna 19, 05-092 Łomianki
tel./fax (22) 751 42 39, 751 42 44
<http://www.sennheiser.pl> aplauz@aplauzaudio.pl

SENNHEISER