



SENNHEISER

HD 600

Zaprojektowane dla
absolutnej klarowności





HD 600

Akustycznie transparentne



Słuchawki HD 600 są wyborem purystów dźwięku w dziedzinie odtwarzania referencyjnego. Instrumentem pasji firmy Sennheiser w zakresie doskonałego dźwięku, który jest globalnie uznawany za standard analitycznego odsłuchu o najwyższej jakości – nawet ponad 20 lat od premiery tego modelu.

Podstawą niezwykle czystego dźwięku słuchawek HD 600 jest otwarta konstrukcja akustyczna oraz rewolucyjny przetwornik, który został zoptymalizowany komputerowo w celu ograniczenia drgań składowych odpowiedzialnych za wiele zniekształceń.

- Globalnie uznawany za standard analitycznego odsłuchu o wysokiej rozdzielczości.
- Unikatowy 42-milimetrowy przetwornik z membraną o średnicy 38 mm.
- Otwarty system akustyczny.
- Delikatne wymienne poduszki nauszne zwiększające komfort.
- Wytrzymały odłączalny przewód o długości 3 metrów ze złączem jack 3,5 mm.
- W zestawie znajduje się dokręcany adapter złącza 6,35 mm.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Nr katalogowy	EAN	UPC
HD 600	508824	4044155249545	615104340459

Właściwości akustyczne i elektryczne

Koncepcja akustyczna nauszników	otwarte
Charakterystyka częstotliwościowa	12 Hz – 40,5 kHz
Nominalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL)	100 dB (1 V)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)	0,04% (1 V/1 kHz)
Impedancja nominalna	300 omów
Konstrukcja przetwornika	dynamiczny (ruchoma cewka)
Średnica przetwornika	42 mm
Średnica membrany przetwornika	38 mm

Łączność

Strona podłączenia przewodu	obydwie (lewa i prawa)
Sposób podłączenia przewodu	odłączalny
Długość przewodu	3 m
Złącze przewodu po stronie źródła dźwięku	jack 3,5 mm (3 styki)
Złącze przewodu po stronie słuchawek	złącze własne Sennheiser, 2 styki

Łączność (ciąg dalszy)

Adapter złącza przewodu	złącze żeńskie jack 6,35 mm (3 styki) na wtyk męski jack 3,5 mm (3 styki)
Adapter złącza przewodu, połączenie	dokręcany
Adapter złącza przewodu, standard połączenia	gwint M8

Materiały i podzespoły wymienne

Podzespoły wymieniane przez użytkownika	poduszki uszne, poduszka pałąka nagłownego, przewody
Materiały wyściełające	welur (poduszki nauszne), tkanina syntetyczna (poduszka pałąka nagłownego)

Wymiary i masa

Koncepcja słuchawek	słuchawki wokółuszne z pałąkiem nagłownym
Masa	252 g (bez przewodu)

Inne

Kod taryfy celnej	851830
Kraj pochodzenia	Irlandia

HD 600

Opakowanie

Opakowanie w postaci pudełka prezentowego	Składane zamknięte pudełko
Wymiary opakowania produktu	245 × 187 × 101,5 mm
Masa słuchawek i opakowania	638 g
Wymiary opakowania zbiorczego (D × S × W)	526 × 266 × 410 mm
Liczba pudełek z produktem w opakowaniu zbiorczym	10
Całkowita masa zewnętrznego kartonu zbiorczego i produktów	6533 g
Masa materiału pojedynczego opakowania	papier: 202,1 g plastik: 1 g
Masa materiału kartonu zbiorczego	papier: 993 g / plastik: 0 g
Masa WEEE (Masa netto)	320 g
Kod WEEE	B2C004002

Części wymienne i akcesoria

Sprzedawane oddzielnie



Zawartość opakowania

- Słuchawki HD 600
- Przewód 3 m ze złączem jack 6,35 mm
- Adapter złącza przewodu 6,35 mm na 3,5 mm

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania
050635	Poduszki uszne słuchawek z serii HD 600	Tak
576109	Poduszka pałąka nagłownego słuchawek z serii HD 600	Tak
700257	Przewód 1,8 m, wtyk jack 6,35 mm	Nie
508688	Przewód 3,0 m, wtyk jack 3,5 mm, z dokręcanym adapterem wtyku	Tak
092885	Przewód 3,0 m, wtyk jack 6,35 mm	Nie
700258	Przewód symetryczny, 1,8 m, złącze jack 4,4 mm	Nie
508232	Przewód symetryczny, 3,0 m, złącze jack 4,4 mm	Nie
800057	Adapter złącza jack przewodu, 6,35 mm na 3,5 mm	Tak