



SENNHEISER

HD 500 BAM

Dodatkowy mikrofon
na wyciągniku





HD 500 BAM

Dodatkowy mikrofon na wysięgniku



Komunikuj się zrozumiale i bez żadnych opóźnień podczas gier oraz rozmów telefonicznych, gdy jednocześnie cieszysz się przewodowym dźwiękiem audiofilskim dostarczanym jedynie przez Twoje ulubione słuchawki Sennheiser.

Kluczowe właściwości:

- Najwyższej jakości dźwięk słuchawek w połączeniu z wygodą używania zestawu słuchawkowego
- Przesyłanie czystego i wyraźnego głosu dzięki pojemnościowej kapsule mikrofonowej o średnicy 10 mm
- Ograniczenie szumów tła dzięki kardoidalnej charakterystyce kierunkowości mikrofonu
- Możliwość użycia praktycznie z każdym urządzeniem, włączając w to konsole do gier, komputery, smartfony czy tablety, które posiadają uniwersalne złącze 3,5 mm*
- Regulacja głośności i wyciszenia na przewodzie

* Wymagana dostępność złącza jack 3,5 mm (4 styki, standard CTIA). Nie wszystkie urządzenia odtwarzania zapewniają niezbędne zasilanie dla podłączanego mikrofonu. W przypadku niektórych smartfonów, tabletek lub komputerów może być konieczne użycie odpowiedniego adaptera.

Dane techniczne

Nazwa modelu	HD 500 BAM
Numer produktu	700456
EAN	4260752333504
UPC	810091273593
Kraj pochodzenia	Chińska Republika Ludowa
Kod taryfy celnej	85181000

Mikrofon

Zasada działania przetwornika mikrofonu	elektretowy mikrofon pojemnościowy
Zakres częstotliwości	100 – 16000 Hz
Wielkość kapsuły mikrofonowej	10 mm
Charakterystyka kierunkowości	jednokierunkowa (kardoidalna)
Kompensacja efektu zbliżeniowego	-3 dB / oktawę
Czułość	-37 dB / Pa
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	132 dB SPL

HD 500 BAM JEST KOMPATYBILNY Z NASTĘPUJĄCYMI SŁUCHAWKAMI SENNHEISER:

- HD 505
- HD 550
- HD 560S
- HD 569
- HD 599
- HD 599 SE
- HD 620S
- Brak kompatybilności z innymi markami

Informacje dotyczące zgodności z określonymi urządzeniami będącymi źródłem dźwięku są dostępne na stronie produktu pod adresem www.sennheiser-hearing.com



HD 500 BAM

Dodatkowy mikrofon na wysięgniku

Mikrofon (ciąg dalszy)

Całkowite zniekształcenia harmoniczne	<1%
Równoważny poziom szumów (A-ważony)	26 dB
Zakres napięcia zasilania mikrofonu	1,5 – 4,0 V
Pobór prądu	maks. 0,5 mA

Sterowanie pracą

Funkcja wyciszenia mikrofonu	tak (za pośrednictwem przełącznika)
Regulacja głośności słuchawek	tak (przy użyciu pokrętła głośności)

Połączenia, wysięgnik

Strona podłączenia przewodu	lewa
Złącze przewodu po stronie słuchawek	wtyk jack 2,5 mm, 3 styki
Mechanizm blokowania przewodu po stronie słuchawek	rozwiązanie twistlock dla słuchawek Sennheiser HD 500
Złącze przewodu po stronie odtwarzacza	wtyk jack 3,5 mm, 4 styki (CTIA)

Połączenia, adapter typu „Y”

Adapter „Y”, złącze po stronie słuchawek	gniazdo jack 3,5 mm, 4 styki (CTIA)
Adapter „Y”, złącze po stronie odtwarzacza	dwa wtyki jack 3,5 mm, 3 styki; Funkcje styków złącza słuchawek: główna: L (kanał lewy) pierścień: R (kanał prawy) tuleja: GND (masa) Funkcje styków złącza mikrofonu: główna: sygnał pierścień: sygnał tuleja: masa

Wymiary i masa

Długość przewodu	1,50 m
Średnica przewodu	3,5 mm
Masa z przewodem	36 g

Informacje dotyczące opakowania

Typ opakowania	składane pudełko z kartonu
Wymiary opakowania produktu (D × S × W)	26 × 94 × 155,5 mm
Wymiary zewnętrzne kartonu zbiorczego (D × S × W)	283 × 200 × 190 mm
Liczba kartonów produktów w opakowaniu zbiorczym	20
Całkowita masa kartonu zbiorczego wraz z produktami	2243,9 g

Informacje WEEE dotyczące opakowania

Kod WEEE	B2C004002	
WEEE – masa materiału do odzyskania z kartonu zbiorczego	papier : 288,08 g	plastik: 0 g
WEEE – masa materiału do odzyskania z pojedynczego opakowania	papier : 38,664 g	plastik: 0 g
Masa WEEE (masa netto)	43,1 g	

ZAKRES DOSTAWY

- Mikrofon na wysięgniku z przewodem o długości 1,5 m (wtyk jack 3,5 mm) z umieszczonymi na nim regulatorami głośności oraz funkcji wyciszenia
- Adapter typu „Y” do użycia z komputerem
- 3 wymienne owiewki z gąbki
- Dokumentacja dla użytkownika (Przewodnik szybkiego startu, Przewodnik bezpieczeństwa)



